スポンジローラー

複数のゴム材質のスポンジローラーをご用意

クロロプレンスポンジローラー

発泡目が細かく、耐油性・耐候性などオールマイティな性質を持つ

性 能 Performance

特長

- 独立発泡（短泡）で、吸水性や通気性がほとんどありません。
- CR系合成ゴム基材により、耐摩耗性や変形からの回復性、弾力性に優れます。
- 耐油性を備え、耐熱性（70°C～80°C）と耐候性・耐オゾン性が良好です。
- スポンジの発泡目が均一で、継ぎ目もありません。

標準仕様	硬度（スポンジ硬度計）	カラー
	20°～40°	白色系、黒色

EPDMスポンジローラー

耐薬品性・耐溶剤性に優れた能力を発揮する

性 能 Performance

特長

- 耐薬品性に優れ、強酸、強アルカリに耐久性があります。
- 耐極性溶剤性に優れ、ケトン系に対して高い耐久性があります。
- 耐熱性と耐候性・耐オゾン性が良好です。

標準仕様	硬度（スポンジ硬度計）	カラー
	20°～40°	白色系、黒色

シリコーンスポンジローラー

性 能 Performance

特長

- ソフトで弾性に富んだ、スポンジローラーです。
- 耐熱性が良好です。
- 耐薬品性に優れています。

標準仕様	硬度（スポンジ硬度計）	カラー
	10°～40°	赤褐色、肌色

高吸収性スポンジローラー

連続気泡で抜群の吸水性を示し、体積以上の水を吸収します

性 能 Performance

特長

品種	特長
PVC系（ポリ塩化ビニル）	耐薬品性
PVA系（ポリビニルアルコール）	吸水性大（乾燥後硬化）
PU系（ポリウレタン）	吸水性良好、耐薬品性、耐溶剤性

宮川ローラー株式会社
〒950-0814
新潟市東区逢谷内460-4
お問い合わせ
TEL . 025-271-1906 E-mail : miya@miya-rol.co.jp
FAX . 025-271-1910 U R L : http://www.miya-rol.co.jp/